

Onderhoudsproducten

Voor periodiek onderhoud of hardnekkige vervuiling bieden wij u gespecialiseerde producten aan.

| Omschrijving | Toepassing | Bestelnummer | Verpakking |
|---|--|--------------|---------------|
| Gloss & Protector | <p><u>Eigenschappen:</u> Voor reiniging en conservering van alle materiaaloppervlakten.</p> <p><u>Toepassingsgebied:</u> Gelakt & geanodiseerd aluminium.</p> <p><u>Gebruik:</u> Het product spaarzaam aanbrengen met een doek. Napolijsten met een zachte, droge doek.</p> | AB02050 | 1 (500 ml) |
| Periodi-Clean | <p><u>Eigenschappen:</u> Periodieke reiniging van glas + gelakte aluminium omlijsting. Is een geconcentreerd product voor reinigen van ramen (glas) en is ook uitermate geschikt voor alle gelakte aluminium.</p> <p><u>Toepassingsgebied:</u> Gelakt aluminium.</p> <p><u>Gebruik:</u> Zoals de klassieke reinigingsmiddelen. 2 soeplepels in een emmer lauw water. Met een spons komt de vervuiling makkelijk los. Naspoelen met water en afzemen.</p> | AB02051 | 1 (500 ml) |
| Heavy Cleaner | <p><u>Eigenschappen:</u> Roest- en vetoplossend product voor het verwijderen van olieachtige en vette verontreinigingen en voor intensieve reiniging van organische en gecoate oppervlakten. Hardnekkige vervuiling wordt spontaan opgelost en kan dan weggewassen worden.</p> <p><u>Toepassingsgebied:</u> Gelakt aluminium, niet voor mat-lak.</p> <p><u>Gebruik:</u> Oppervlak goed wassen en loszittend vuil verwijderen. Het product zuiver of tot 1:3 met water verdund aanbrengen. ± 5-10 min. laten inwerken. Met een spons aanbrengen en verwerken. Met water naspoelen, gladde oppervlakten aftrekken. Onderhoudscomponenten (AB02050) beschermen de gereinigde oppervlakten.</p> | AB02052 | 1 (500 g) |
| Anodis Polish | <p><u>Eigenschappen:</u> Anodis Polish, met schurende stoffen, verwijdert mechanisch alle verontreinigingen van geanodiseerd aluminium. Corrosie-inhibitoren voorkomen elke aantasting van de aluminiumoxidelaag. Het product emulgeert het vuil en het kan met water worden weggewassen.</p> <p><u>Toepassingsgebied:</u> Geanodiseerd aluminium, ongekleurd (naturel) of getint.</p> <p><u>Gebruik:</u> Gevel goed wassen en loszittend vuil verwijderen. Oppervlakten vooraf bevochtigen. Het zuivere schurend schoonmaakproduct aanbrengen met een doek. Het product spaarzaam aanbrengen (het mag niet indrogen). Met zuiver water naspoelen en afwissen. Onderhoudscomponenten (AB02050) beschermen de gereinigde oppervlakten.</p> | AB02053 | 1 (500 g) |
| Cosmofen Aluprotektor Anticorrosive Sealing Compound | <p><u>Eigenschappen:</u> Cosmofen AluProtektor is een corrosiewerende afdichting voor de verstekken en alle borings- en frezingsgaten.</p> <p><u>Toepassingsgebied:</u> Gelakt, pre-anodisatie, geanodiseerd aluminium, ongekleurd (naturel) of getint.</p> <p><u>Gebruik:</u> Wordt direct toegepast op het droge profiel, dosering door middel van de schroefbare doseringstip, dit op beide verstekken. Standaard is het mengsel grijs van kleur, een kleuraanpassing kan men maken door middel van het toevoegen en het mixen met Cosmofen Colour Pastes. Binnen de 30 min., afhankelijk van de temperatuur, aanbrenghoeveelheid, luchtvochtigheid, ..., de profielen samenstellen en verbinden. Zo spoedig mogelijk de oppervlakten reinigen, verharde Cosmofen Aluprotektor is enkel mechanisch verwijderbaar.</p> | AB02056 | 1* (150 g) |

* op bestelling